



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

## Техническое описание

**Наименование продукта:** 9901SPxx Лак акриловый прозрачный

**Описание продукта:** Прозрачный лак на акриловой основе, подходит для открытопористой отделки, плоских панелей или готовой мебели, а также как финишный лак в целях закрепления патины, нанесенной по эмали. Характеризуется отличной светостойкостью, стойкостью к царапинам, быстрым временем сушки.

**Технические данные:**

Плотность	: 0,920 (±0,020) кг/л
Вязкость	: 18 (± 5) сек. (Ford 4) при 20°C
Сухой остаток по весу	: 19 (± 2) %
Сухой остаток по весу, отвердитель	: 36 (± 2) %
Жизнеспособность	: 4 часа

**Приготовление смеси:**

<b>Лак 9901SPxx</b>	: 100 частей по весу
<b>Отвердитель 99090699</b>	: 5...10 части по весу
<b>Разбавитель 90510000</b>	: 10 частей по весу

**Техническая информация:**

Метод нанесения	: распыление или налив
Вязкость при нанесении	: 15 (± 2) сек.
Рекомендуемый расход	: 110...130 г/ м <sup>2</sup>
Количество слоев	: 1...2 слоя
Полное высыхание	: 12 часов (при 20°C)

**Срок хранения:** : 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищенных от влажности.

## Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
Акриловый лак бесцветный 9901SP20 матовый, н.у.25л	LSI2211/25-20	25 л
Отвердитель 99090699 для акриловых ЛКМ, н.у. 1 л	LSI8106/10	1 л
ПУ-разбавитель ICSAM 9051/0000, медленный, н.у.25л	LSI9205/25	25 л

N.B.: Информация является проверенной и корректной, не является гарантийными обязательствами.

**Компания «ТБМ»**

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru),

<http://www.lkm.tbm.ru>

**9901SPxx** Лак акриловый прозрачный