

**ТБМ**Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей**LIGNUM**

Наши передовые технологии работают для Вас!

Техническая информация

Lignum® 2504 ПУ-грунт белый

Описание продукта

Двухкомпонентный пигментированный грунт на основе алкидных смол, характеризуется хорошей укрывистостью и шлифуемостью

Область применения

Данный материал применяется для непрозрачной отделки предметов внутреннего интерьера и мебели для жилых комнат

Технические данные

физическое состояние:	жидкость		
Связующее:	Алкидные смолы		
Пигмент наполнитель:	Неорганические пигменты, Шлифовальные добавки		
Цвет:	Белый		
Вязкость поставочная:	11.000 cps	Brookfield at 20°C	
Плотность:	1,51 (± 0,03) кг/л		
Сухой остаток:	77 (± 2) % весовых		
Растворитель:	ароматические углеводороды, сложные эфиры		
Точка воспламенения:	< 21 °C	Метод: закрытый тигель	
Срок хранения:	24 месяцев в оригинальной упаковке при не более +30°C		
Рабочая температура:	>15 °C		

Метод нанесения

Ручное распыление, автоматическое распыление, лаконолив

	Ручное распыление			Автоматическое распыление		Лаконолив	
		% весовых	% объемные	% весовых	% объемные	% весовых	% объемные
Отвердитель	LIGNUM 8128	20	30	20	30	20	30
Разбавитель	LIGNUM 9203	20...30		30...40			
Жизнеспособность	3 часа			3 часа			
Вязкость смеси	14...16 секунд			14...16 секунд			

Время сушки

	20°C	Расход
Сухой для штабелирования	8 часов	150 г/м²
Сухой для шлифования	5 часов	
Сухой на отлип	60 минут	
Сухой от пыли	30 минут	

Альтернативный отвердитель:

LIGNUM 8109 (40 %),

LIGNUM 8121 (25 %)

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>

10/2017

**ТБМ**Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей**LIGNUM**

Наши передовые технологии работают для Вас!

Представленная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязательной.
Перед использованием необходимо произвести тестовое нанесение данного продукта в условиях конкретного производства.

Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-грунт LIGNUM 2504 белый (новый), н.у.25кг	LIG2504/75	25 кг
ПУ-отвердитель LIGNUM 8128 для ПУ-грунта белого, н.у.5л	LIG8128/15	5 л

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,<http://www.tbm.ru>**Lignum® 2504** ПУ-белый грунт

10/2017

стр. 2 из 2