



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукта: **59929085 Белый грунт полиэфирный**

<b>Описание продукта:</b>	Грунт белый полиэфирный. Продукт обладает оптимальной укрывистостью, отличным розливом. Хорошо шлифуется. Хорошая эластичность	
<b>Область применения:</b>	Отделка мебельных фасадов межкомнатных дверей, мебели для жилых комнат и т. д.	
<b>Технические характеристики:</b>	Плотность	: 1,429(±0,030) при 20°
	Вязкость	: 6000 (±500) CPS при 20°
	Сухой остаток к весу	: 94 (± 1) % после полимеризации
	Жизнеспособность	: 20/30 мин
<b>Приготовление смеси:</b>	<b>Грунт 59929085</b>	: 100 частей по весу
	<b>Ускоритель 91302575</b>	: 2 части по весу
	<b>Катализатор 91592000</b>	: 2 части по весу
	<b>Ацетон</b>	: 15 частей по весу
<b>Техническая информация:</b>	Метод нанесения	: распыление (ручное или автомат)
	Рекомендуемый расход	: 200...250 г/ м <sup>2</sup> для каждого слоя (с промежутком в 1 час)
	Количество слоёв	: 2
	Сушка до складирования	: 8 часов (20° С)
<b>Срок хранения:</b>	6 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°С макс, защищенных от влажности.	

**Внимание: высокая плотность слоя краски может приводить к хрупкости пленки**

### Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru),

**59929085** ПЭ-лак белый

03/2018

стр. 1 из 2



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПЭ-грунт ALCEA 5992/9085 белый, н.у.25кг	LSI1502/75	25 кг
Ускоритель ALCEA 91302575 стандартный для ПЭ-грунта, н.у. 1 л	LSI8300/10	1 л
Катализатор ALCEA 91592000 стандартный для ПЭ-грунта, н.у. 1 л	LSI8200/10	1 л

**Компания «ТБМ»**

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15  
e-mail: [tbm@tbm.ru](mailto:tbm@tbm.ru),

**59929085** ПЭ-лак белый

03/2018

стр. 2 из 2