



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей



Наши передовые технологии работают для Вас!

Техническая информация

Наименование продукта: **Отвердитель для RS-систем
RSR 90100**

Область применения: Отвердитель для реакционно-активных систем

Технические характеристики:

Физическое состояние	жидкость
Цвет	бесцветный
Поставочная вязкость	12 сек / DIN 53211 4мм
Плотность	0,87 кг/л при +20°C
Точка воспламенения	+27°C
Сухой остаток	9%
VOC EU	90%
VOC FR	C
Срок хранения	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+ 10...+ 30°C

Информация для заказа:

Отвердитель	RSR 90100
Норма упаковки	0,5л, 2,5л

Примечание:

Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru,
<http://www.tbm.ru>

Техническая информация: **RSR 90100** Hesse Härter

11/2016

стр. 1 из 1