

## Техническая информация

**Наименование продукта:** Вишбайц Hesse (пatina)  
**TD 4215-xxxx<sup>1</sup>**

**Описание продукта:** Изготовленный в соответствии с пожеланиями клиентов состав для выделения пор и профильных участков изделия выбранным цветом. Позволяет создавать покрытия в античном стиле или выделять цветом поры древесины, например для достижения креативного эффекта.

**Область применения:** Мебель для жилых комнат и предметы внутреннего интерьера из различных пород древесины, преимущественно из крупнопористых пород древесины, таких как ясень и дуб. Дальнейшая отделка соответствующим слойным или финишным лаком.

### Технические характеристики:

Физическое состояние	жидкость или паста
Цвет	возможны различные цветовые оттенки
Поставочная вязкость	в зависимости от желаемого эффекта
Сухой остаток	5...20 % / в зависимости от цвета
Плотность	0,8...1,0 кг/л при +20°C
Точка воспламенения	< +21°C
Срок хранения	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+ 5...+ 30°C

Ознакомьтесь, пожалуйста, с актуальным паспортом по безопасности!

### Указания по переработке:

Разбавитель	NV 3945
Предварительная обработка основы	Вишбайц наносится на предварительно отгрунтованную подложку, промежуточное шлифование Р400. Поверхность хорошо обеспылить.
Способ нанесения:	Перед применением вишбайц тщательно перемешать!
Пневматическое распыление	размер распылительного сопла – 1,5...2,2 мм, давление распыления – 0,8...1,5 бар
Наносимое количество	однослойное нанесение с определенным расходом в зависимости от желаемого эффекта

**Сушка:** при +20°C и относительной влажности воздуха 60%:  
2...3 часа, в зависимости количества материала и метода нанесения

Последующая обработка: Возможно последующие нанесение нитроцеллюлозных и полиуретановых продуктов Hesse.

**Особые указания:** При выборе оттенка вишбайца следует учитывать, что последующие слои могут влиять на цвет и эффект патинирования.  
**Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!**

### Информация для заказа:

Вишбайц	TD 4215-01373 – золото TD 4215-01593 – орех темный
Норма упаковки	1 л; 25 л
Разбавитель	NV 3945
Поверхность, обрабатываемая 1 литром смеси	10...12 м <sup>2</sup>

<sup>1</sup> вместо символа «xxxx» указываются несколько цифр обозначающих цвет байца