

Техническая памятка

Zowo-plast® 1120

Гидро-очиститель

Описание продукта

Тип продукта

На базе воды, биологически разлагаемый очиститель для чистки и подготовки PVC-U- и других строительных деталей для покрытия Zowo-plast® лаками. Гидро-очиститель работает очистителем и обезжиривателем в качестве холодного очистителя при комнатной температуре. Идеальный склеивательный посредник для Zowo-plast® продуктов с лёгко антистатическим действием, нейтрально пахнущий.

Область применения

Профили / строительные детали для окон, дверей и других компонентов из субстратов как твёрдый-PVC для применения внутри и снаружи.

По причине разнообразия находящихся в распоряжении субстратов нужно испытать совместимость с очистителем и клейкость лака в каждом отдельном случае.

Технические данные

Вид

Прозрачная жидкость зеленоватого цвета

Плотность

Около 1 г/мл

Вязкость

11 ± 1 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

Указания по применению

Обработка:
(20°C/50% влажность воздуха)

Zowo-plast® 1120 гидро-очиститель равномерно нанести на требующую очищения поверхность, например с помощью аэрозольного распылителя. Очистка происходит с помощью точной шлифующей губки (грануляция примерно 150). Мягкая, мокро-шлифующая очистка заботится о механическом усилении действия очистки. Мы советуем, шлифующую губку менять примерно через 80 погонных метров оконного профиля, чтобы удалённые остатки жира и грязи не распределять по поверхности.

Поверхности вытереть насухо после очистки чистой тряпкой без ворсинок, чтобы очистителем растворённые загрязнения безопасно удалить с поверхности.

До покрытия субстрат должен быть сухим, иначе клейкость лака может быть ущемлена.

Очищенные объекты защищать от недавнего поражения (например пыль, остатки силикона на руках работников).

Отличное действие отчистки Zowo-plast® 1120 результирует из эффективности его составляющих веществ в комбинации с механическим истиранием поверхности.

Процесс покрытия должен быть произведён в течении 30 минут после очистки поверхности субстрата, для того чтобы полностью использовать склеивательное посредничество очистителя и через его антистатическое действие избежать возникновение пыли.

Рабочая вязкость

Готово к применению

Расход

примерно 30 мл/м²

Дальнейшие указания

Срок хранения

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

Указания по безопасности

Очиститель не опасное хим. вещество или опасный груз.

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. При переработке и хранении соблюдать меры безопасности. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.