

Техническая памятка



Описание продукта

Тип продукта
Область применения

Zowo-tec® 245

Закрепитель древесины

На водной основе, быстро сохнущее, хорошо шлифуемое импрегнирование. Для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей). Zowo-tec® 245 защищает от разрушающих грибков, синевы и насекомых, применяется только снаружи для деревянных изделий не имеющих контакта с землей и статических нагрузок. Условием для долгого защитного действия является интактное построение покрытий. Поэтому надо регулярно контролировать конструктивные элементы, чтобы вовремя исправить повреждения.

Технические данные

Основа
Действующее вещество

алкид-акрилатная комбинация
0,4% Пропиконазол
0,2% 3-Иод-2-пропинил-бутилкарбамат
0,0005% Перметрин
0,005% N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин
бесцветный
примерно 1 г/мл
11 ± 1 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

Цвет
Плотность
Вязкость

Указания по применению

Способы нанесения

окупать, обливать, красить, вакуумат
Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !
Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.
Последующие рекламации не могут быть учтены.
Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

Рабочая вязкость
Условия применения

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира
- Влажность древесины: 13 ± 1 %
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- При окупании/обливании: придерживаться контактного времени мин. 15 секунд
- Ванна: из материала не подающегося коррозии
- Рекомендации для промежуточного шлифования: средство шлифования грануляции P180-P240.

Расход
Сушка:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

примерно 100 мл/м²
Переработка через 1 час
Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.
Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Промывка оборудования

Дальнейшие указания

Срок хранения

12 месяцев

Указания по безопасности

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере
При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте. Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны попадать в почву, водоёмы или канализацию.
Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей, применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред здоровью и окружающей среде.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018