

Хотмелт IGS 300

Компания ТБМ представляет новинку торговой программы Хотмелт IGS 300.



Изготовитель

- ООО Кадмар

Заказной артикул

- POL0040

Описание продукта

- IGS 300 представляет собой однокомпонентную уплотнительную массу без содержания растворителей, применяемую для вторичной герметизации в производстве стеклопакетов. Изготовленный на базе синтетических каучуков герметик характеризуется очень низким коэффициентом проницаемости водяных паров и хорошей адгезией к стеклу и алюминию.

Характеристики

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| • Цвет | черный |
| • Плотность | 1,17 г/см ³ |
| • Консистенция | твердая |
| • Запах | нейтральный |
| • Рабочая температура | 170-185С |
| • Растворимость (в воде) | нерастворимый |
| • Паропроницаемость | <0,2 г/дм ³ *д |

Преимущества

- Хорошая адгезия к стеклу, алюминию и гальванизированной стали в широком диапазоне температур;
- Нет потерь материала в результате промывания/ чищения оборудования, отсутствие отходов
- Короткое рабочее время обеспечивает быстрое и экономичное производство

Применение

- Склеиваемые поверхности (стекло и дистанционная рамка) должны быть сухими, без пыли и жира
- Хотмелт поставляется в готовом к употреблению виде. Обработка производится в соответствующих плавящих установках или линиях.
- Наносится непрерывной полосой.

Хранение

- Хранить в сухом затемненном месте.

Гарантия

- 12месяцев для продукта в оригинальной упаковке

Упаковка

- 6кг в коробке из картона (трапеция)
- Паллета – 108шт