

НОВИНКА!

КОМПАНИЯ «ТБМ» ПРЕДЛАГАЕТ ВНУТРЕННЮЮ МЕТАЛИЗИРОВАННУЮ БУТИЛОВУЮ ЛЕНТУ **BAUSET ST**

Полнобутиловая пароизоляционная металлизированная лента **Bauset ST** на основе бутилового каучука, покрытого алюминиевой фольгой, применяется для гидро-пароизоляции различных швов и примыканий в строительстве. При монтаже оконных блоков применяется в качестве внутренней пароизоляции под подоконником. Также идеально подходит для герметизации соединений в зимних садах, теплицах, фасадных конструкциях, выполненных из металлических и других профилей.

Одним из преимуществ ленты является отсутствие защитной антиадгезионной бумаги, что обеспечивает безотходную технологию применения ленты.



Технические характеристики:

Рабочая температура	от + 5°C до + 35°C
Сопротивление паропрооницанию	не менее 5,94 м ² *ч*Па/мг
Адгезионная прочность	0,30-0,35 кгс/см
Условия хранения	хранить при температуре от 0°C до +20°C в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения - 12 месяцев.

Размерный ряд

Ширина (мм)	Толщина (мм)	Рулон (м)
70	1,5	15
100	1,5	15
150	1,5	15

Заказные артикулы

Артикул	Наименование
BAU2017	Лента Bauset ST внутр. мет. под подок. 70x1,5 мм (15м)
BAU2018	Лента Bauset ST внутр. мет. под подок. 100x1,5 мм (15м)
BAU2019	Лента Bauset ST внутр. мет. под подок. 150x1,5 мм (15м)