

**ТБМ**Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей**LIGNUM**

Наши передовые технологии работают для Вас!

Техническая информация

Lignum® 5101 Лак для мебели и столярных изделий на водной основе

Описание продукта	Акриловый лак. Практически не имеет запаха, быстро высыхает, хорошо шлифуется, светостойкий. Для профессиональной декоративной отделки деревянных, загрунтованных МДФ поверхностей, столярных изделий, в том числе предметов мебели и дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Могут колероваться водными пигментными пастами, рекомендуемая система колерования – ВАК®-КОЛОП, NCS, RAL и др.
Область применения	Отделка мебели и столярных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для формирования прозрачного бесцветного покрытия I – III классов по ГОСТ24404 на изделиях из
Технические данные	
физическое состояние:	жидкость
цвет:	Бесцветный
вязкость поставочная:	13 сек по ВЗ-4 около
сухой остаток:	26%
срок хранения:	Гарантийный срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре выше +05°С – 9 месяцев
стойкость покрытия к воздействию различных факторов	вода – 16 часов жир (жидкий парафин) – 24 часа кофе – 1 час (все испытания по DIN EN 12720) царапанье + жир – 2Н + 24 часа (по IOS-TM-0002/2)
степень блеска	50 Глосс по Гарднеру 60°
Указания по переработке	
подготовка поверхности	шлифовка Р150.. Р180, обеспыливание
рекомендуемая влажность заготовки	древесина и материалы на её основе – 8..12%
условия нанесения	температура окружающей среды не ниже + 17°С
метод нанесения	пневматическое распыление, распыление AIRMIX
толщина нанесения	рекомендуемая толщина нанесения-1 – 2 слоя по 100..120 мкм влажной плёнки
разбавитель	вода, не более 5 %
время высыхания до степени 3	не более 60 минут при толщине влажной плёнки 100..120 мкм, относительной влажности 50% и температуре + 23°С
Меры безопасности	
Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.	

Информация для заказа

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
LIGNUM 5101 Лак для мебели и столярных изделий на водной основе	LIG5101/24	20 кг
LIGNUM 5101 Лак для мебели и столярных изделий на водной основе	LIG5101/15	5 кг

Представленная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязательной.
Перед использованием необходимо произвести тестовое нанесение данного продукта в условиях конкретного производства.

07/2015

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru

стр. 1 из 1