



## Технические данные

Наименование продукта: **9942R333 Прозрачный полиуретановый лак**

Описание продукта: Двухкомпонентный полиуретановый бесцветный лак высокого качества для всех видов отделки. Характеризуется высокой наполняющей способностью, повышенной прозрачностью, хорошей растекаемостью, высокой ударостойкостью и устойчивостью к царапинам. Подходит для отделки паркета и столешниц. Быстросохнущий

Область применения: Грунтование и финишная отделка межкомнатных дверей, кухонных фасадов, мебели для жилых комнат и других предметов внутреннего интерьера

Технические характеристики:

Плотность	: 0,965 (±0,010) Kg/l
Вязкость	: 25 (± 2) сек. Ford № 4 при 20°C/68F
Сухой остаток по весу, часть А:	45 (± 2) %
Сухой остаток по весу, часть В:	26 (± 2) %
Сухой остаток после отверждения	: 38 (± 2) %
Жизнеспособность	: 3 часа

Приготовление смеси:

9942R333	: 100 частей к весу
99PUK03	: 50 частей к весу
ПУР разбавитель	: 10...15 частей к весу
Альтернативный отвердитель:	50 % 9991MS99 - Более эластичный. Увеличивает блеск в 7-10% 50 % 9981A699 - Нежелтеющий

Техническая информация:

Метод нанесения	: распыление или налив
Вязкость смеси	: 15 (± 2) сек. Ford № 4 at 20°C/68F
Рекомендуемый расход	: 110 – 120 г/м <sup>2</sup>
Количество слоёв	: 1
Сушка до складирования	: 6 часов (при 20° С)
Сушка до складирования	: 40 минут (при 40-50° С)

Срок хранения: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°С макс



Лакокрасочные материалы  
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-лак 9942R333 бесцветный матовый, н.у.25л	LSI2101/25-30	25 л
ПУ-отвердитель 99ПУКС03 для прозрачных ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8101/21	12,5 л