

Техническое описание

<u>Код продукта</u>	9901SPxx
<u>Название</u>	Лак акриловый прозрачный
<u>Свойства</u>	Отличная светостойкость, стойкость к царапинам. Быстросохнущий.
<u>Назначение</u>	Прозрачный лак на акриловой основе, подходит для открытопористой для отделки плоских панелей или готовой мебели, а так же как финишный лак в целях закрепления патины, нанесенной по эмали.
<u>Тех.данные</u>	Плотность, кг/л : 0,920 ($\pm 0,020$) Вязкость* : 18 (± 5) сек Сухой остаток по весу : 19 (± 2) %, Сухой остаток по весу, отвердитель : 36 (± 2) % Жизнеспособность : 4 часа *Ford nr 4 при 20°C
<u>Приготовл. смеси</u>	9901SPxx : 100 частей к весу 99090699 : 5-10 частей к весу 90510000 : 10 частей к весу
<u>Тех.информация</u>	Метод нанесения : распыление или налив Вязкость при нанесении : 15 (± 2) сек Рекомендуемый расход : 110 - 130 г/м ² Количество слоев : 1 или 2 слоя Полное высыхание : 12 час (20° C) *Ford nr 4 при 20°C
<u>Хранение</u>	: 12 месяцев в закрытой таре при макс. 30° C и в сухом помещении.