

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Маркировка

99155006

Описание

Грунт прозрачный полиуретановый

Свойства

: Грунт с высоким сухим остатком, разработанный на базе специальной алкидной смолы, с высоким содержанием гидроксильных чисел. Грунт обладает отличной прозрачностью и эластичностью. Ввиду свойств применимой смолы, данный материал является универсальным в своем применении: идеально подходит для отделки дверей, собранной мебели, кухонных фасадов.

Выбор отвердителя зависит от количество гидроксильных чисел смолы. Благодаря высокому содержанию гидроксильных чисел и специально подобранному отвердителю, грунт сохнет быстро до шлифовки. Данное преимущество не сказывается на жизнеспособность продукта. Материал отлично шлифуется.

Тех. Данные

Плотность, кг/л : 0,979 ($\pm 0,030$)
Вязкость* : 50 (± 3) сек
Сухой остаток : 49%
Жизнеспособность : 6 ч
*Ford nr 4 при 18°C

Приг. Смеси

99155006 : 100 частей по весу или объему
99PUK03 : 50 частей по весу или объему
90570000 : 25-30 частей по весу или объему

Тех. Информация

Способ нанесения : распыление (ручное или автомат.)
Вязкость при нанесении* : 18 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 130 - 150 г/м² (на один слой)
Количество слоев : 1 или 2
Сушка до шлифовки : 2- 4 ч (20°C)
Полное высыхание : 8 ч (20° C)
*Ford nr 4 при 20°C

Хранение

: 12 месяцев, в закрытой таре, при 30°C макс., защищённой от влаги.

Дата составления	Сентябрь 2015		1
------------------	---------------	--	---