

Техническое описание

Код продукта

9942R5xx

Название

Тиксотропный, полиуретановый, многослойный лак

Свойства

Лак высокого качества для всех видов матовой отделки.

Назначение

Прозрачный полиуретановый лак, предназначен для нанесения распылением на мебельные панели или уже собранную мебель, с эффектом закрытых и открытых пор. Применяется в качестве многослойного лака. Продукт быстросохнущий

Тех.данные

Плотность, кг/л : 0,980 ($\pm 0,030$)
Вязкость* : 80 (± 2) сек
Сухой остаток по весу, часть А : 49% (± 2)
Жизнеспособность : 3 часа
*Ford nr 4 при 20°C/68F

Приготовл. смеси

9942R5xx : 100 частей к весу или объёму
CT0810* : 50 частей к весу или объёму
90570000 : 15-20 частей к весу или объёму

***9916K699 для электростатики**

Тех.информация

Метод нанесения : распыление или налив
Вязкость смеси* : 15 (± 2) сек (с 15% DL0230)
Рекомендуемый расход : 110 - 120 г/м²
Количество слоёв : 1 или 2 слой
Сушка до складирования : минимум 8 часов (20° C)
*Ford nr 4 at 20°C/68F

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищенных от влаги