

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Код продукта

**99481503**

### Описание

**Прозрачный полиуретановый лак**

### Свойства

Отличная заполняемость, прочность и устойчивость к царапинам.

### Область прим.

Отделка мебельных фасадов и дверей.

### Технические данные

Плотность, Кг/л : 0,980 ( $\pm 0,020$ )  
Вязкость\* : 80 ( $\pm 2$ )  
Сухой остаток к весу : 46 ( $\pm 2$ ) %,   
Жизнеспособность : 4-5 часов  
Блеск : 20 ( $\pm 2$ ) gloss

### Приг. смеси

**99481503** : 100 частей  
**99PUK03** : 50 частей  
**90570000** : 20-30 частей

### Тех. информация

Метод нанесения : распыление  
Рекомендуемый расход : 120 – 140 г/м<sup>2</sup>  
Количество слоёв : 1  
Сухой на отлип : 50-60 минут (при 20°C)  
Сушка до складирования : 12 - 18 часов (при 20° C)

### Замечания:

При температуре в цеху выше 24° C используйте разбавитель 90510000

### Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.

**Date of issuance**

September 2007

**Last revision**