



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F08.77 двухкомпонентный полиуретановый грунт с быстрой сушкой и хорошей наполняющей способностью

ОСОБЕННОСТИ

- максимальная прозрачность
- высокая проникающая способность

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона для защиты поверхности, а также для выравнивания перед финишным покрытием



Размешайте

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :120 - 130
1+2.компонент (20°C, DIN4) :30 - 40 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,10 ± 0,03
2.компонент :0,97 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :56 ± 2
2.компонент :22 ± 2

Производительность* (м²/л) :8,5 - 10

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :150 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м²)

От пыли :20 - 25 мин
До складирования :60 - 70 мин

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Продукт	Код продукта
Полиуретановый грунт	F08.77
Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать абразив с зернистостью 180-220, поверхность должна быть чистой и обеспыленной, удалите все загрязнения (пыль, воск и т. д.). Если требуется окрашивание, можно использовать 885.00 или краситель для дерева

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	F08.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	F09.00	50	55
ПУ-разбавитель	TP800.00	30 - 40	40 - 50

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

** при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)*

Жизнеспособность, ч (20°C): 4 - 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN800 : можно использовать при необходимости более быстрой сушки.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 слоя. Если полиуретановый грунт требует легкой тонировки, можно использовать краситель для лака (891.00).

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Оборудование после нанесения должно быть промыто нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: F08.77	F09.00
	24 кг	12 кг