



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование продукта: **0675/MS25 Бесцветный полиуретановый высокопрочный лак**

Описание продукта: Лак высокого качества для всех видов отделки. Повышенная прочность, ударостойкость и устойчивость к царапинам. Приятный восковой эффект на ощупь. Применяется для отделки столов, фасадов и пакетной доски.

Технические данные:

Плотность	: 0,965 (±0,020) кг/л
Физическое состояние	: жидкость
Вязкость	: 65 (± 2) сек (Ford nr 4 at 20°C/68F)
Сухой остаток по весу, часть А	: 44 (± 2) %,
Сухой остаток по весу, часть В	: 26 (± 2) %,
Сухой остаток после отверждения	: 38 (± 2) %,
Жизнеспособность, при 20°C	: 5 часов

Приготовление смеси:

0675MSxx	: 100 частей по весу
9981A699	: 50 частей по весу
90510000	: 10...15 частей к весу

Альтернативные отвердители: T530MS99 (50 %)

Техническая информация:

Способ нанесения	: распыление или налив
Вязкость смеси	: 15 (± 2) сек. (Ford nr 4 at 20°C/68F)
Рекомендуемый расход	: 150 – 160 г/м ² на один слой
Количество слоев	: 1
Сушка до складирования	: 12 часов (при 20° С)
Сушка до складирования	: 40 минут (при 40-50° С)

Хранение: 12 месяцев, в закрытой таре, при температуре 30 °С (максимум), защищённой от влаги.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru

03/2017

0675/MS25 Бесцветный полиуретановый высокопрочный лак

стр. 1 из 2



Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей

Наши передовые технологии работают для вас!

Информация для заказа:

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
ПУ-лак ICSAM 0675/MS25 высокопрочный (2:1 9981/A699), н.у.25л	LSI2114/25-25	25 л
ПУ-отвердитель ALCEA 9981A699 для матовых ЛКМ, н.у.12,5л	LSI8107/21	12,5 л
ПУ-разбавитель ICSAM 9051/0000, медленный, н.у.25л	LSI9205/25	25 л

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru

03/2017

0675/MS25 Бесцветный полиуретановый высокопрочный лак

стр. 2 из 2