

ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ Н0002

Описание: представляет собой смесь полиизоцианатов в растворителе. Полиизоцианатный отвердитель Н0002 рекомендуется использовать для отверждения полиуретановых прозрачных грунтов и лаков, эмали Р12001 и Р12002, обеспечивая быстрое высыхание, эластичность пленки, время жизнеспособности рабочей смеси в течение пяти часов. Добавляется в количестве 50% от массы отверждаемого материала.

Технические характеристики:

Физическое состояние	жидкость
Плотность	0,98 ± 0,05 г/см ³
Сухой остаток	24,5 – 26,5 %
Содержание изоцианатных групп	3,5 – 4,5 %

Применение: перед применением материалы (грунты) тщательно перемешать, смешать с отвердителем в массовом соотношении, указанном в технической информации на полиуретановые материалы марки RADICS.

Упаковка: банка коническая металлическая без покрытия 10 л.

Условия хранения: гарантийный срок хранения 18 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.