

ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ Н0003

Описание: представляет собой смесь полиизоцианатов в растворителе. Светостойкий, нежелтеющий полиизоцианатный отвердитель Н0003 рекомендуется применять для отверждения высокоглянцевого лака L19002 и высокоглянцевой эмали Р19002, обеспечивая быстрое высыхание, эластичность пленки, время жизнеспособности рабочей смеси в течение шести часов. Добавляется в количестве 100% от массы отверждаемого материала.

Технические характеристики:

Физическое состояние	жидкость
Плотность	0,98 ± 0,05 г/см ³
Сухой остаток	30 – 32 %
Содержание изоцианатных групп	5 – 6 %

Применение: перед применением материалы (грунты) тщательно перемешать, смешать с отвердителем в массовом соотношении, указанном в технической информации на полиуретановые материалы марки RADICS.

Упаковка: банка коническая металлическая без покрытия 10 л.

Условия хранения: гарантийный срок хранения 18 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.