

SOMAFIX S604 - 605

Однокомпонентный полиуретановый клей
Арт. ТБМ S604 - SOM0012; S605 - SOM0013

Описание продукта

Однокомпонентный полиуретановый клей. Класс прочности D4. Может использоваться на слегка влажных поверхностях.

Преимущества

- ✓ Водостойкость класса D4 согласно стандарту EN 204
- ✓ Не содержит растворителей
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Устойчивость к УФ-излучению
- ✓ Высокая прочность сцепления через несколько секунд

Технические характеристики

Плотность	1,11 – 1,17 г/см ³ @23°C
Агрегатное состояние	Жидкое
Вязкость, динамическая	6 500 mPa.s
Цвет	Белый (S604), Янтарный (S605)
Способ отверждения	Влага
Время образования пленки	10 – 15 минут
Температура применения	от +5 до +35 °C

Инструкция по применению

- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли и жира
- Клей следует наносить в виде шариков на непроницаемые для влаги субстраты, иначе они должны быть увлажнены перед приклеиванием

Хранение

Хранить в хорошо вентилируемом, прохладном месте с плотно закрытой крышкой при температуре от 5 до + 35°C

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном документе была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой