

UZ 7805-0100

Концентрат пигмента, желтый

Описание продукта:	Светостойкая пигментная паста
Область применения:	Используется в качестве пигментных паст при колеровке и корректировки цвета УФ-продуктов Hesse. Рекомендуемое добавление до 10%

Технические характеристики:

Физическое состояние	пастообразное
Цвет	желтый
Поставочная вязкость ($\pm 15\%$)	50 сек / DIN 53211 8мм при +20°C
Плотность	1,11 кг/л
Температура воспламенения	> + 60°C
Сухой остаток	100 %
VOC EU	0%
VOC FR	C
Срок хранения	6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+ 10....+ 35°C

Общие рекомендации:

После добавления тщательно перемешайте!

При добавлении UZ 7805-xxxx до 7% в бесцветный УФ-продукт возможно желирование и отверждение ртутными УФ-лампами. При добавлении более 7% в зависимости от цвета может потребоваться отверждение галлиевой УФ-лампой!

Рекомендуется при добавлении UZ 7805-xxxx более 7% (более 4% для темных тонов) обязательно выполнять тест на полное отверждение покрытия

Получаемый в итоге цвет или оттенок можно оценивать только на полностью отвержденном покрытии

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!

Информация для заказа:**Концентрат пигмента**желтый **UZ 7805-0100**

Норма упаковки

Артикул ТБМ

1л

HSK0210.01

10л

HSK0210.10

Примечание:

Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.