

UZ 7805-0999

Концентрат пигмента, белый

Описание продукта:	Светостойкая пигментная паста
Область применения:	Используется в качестве пигментных паст при колеровке и корректировки цвета УФ-продуктов Hesse. Рекомендуемое добавление до 10%

Технические характеристики:

Физическое состояние	пастообразное
Цвет	белый
Поставочная вязкость ($\pm 15\%$)	63 сек / DIN 53211 6мм при +20°C
Плотность	2,17 кг/л
Температура воспламенения	> + 60°C
Сухой остаток	99 %
VOC EU	1%
VOC FR	C
Срок хранения	6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+ 10....+ 35°C

Общие рекомендации:	<p>После добавления тщательно перемешайте!</p> <p>При добавлении UZ 7805-xxxx до 7% в бесцветный УФ-продукт возможно желирование и отверждение ртутными УФ-лампами. При добавлении более 7% в зависимости от цвета может потребоваться отверждение галлиевой УФ-лампой!</p> <p>Рекомендуется при добавлении UZ 7805-xxxx более 7% (более 4% для темных тонов) обязательно выполнять тест на полное отверждение покрытия</p> <p>Получаемый в итоге цвет или оттенок можно оценивать только на полностью отвержденном покрытии</p> <p>Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!</p>
----------------------------	--

Информация для заказа:	Норма упаковки	Артикул ТБМ
Концентрат пигмента	белый UZ 7805-0999	
	2кг	HSK0218/20
	10л	HSK0218/62

Примечание:
Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.