

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ




Преимущества

- Легкость монтажа в паз
- · Различные цвета уплотнителей из палитры RAL
- Хорошие показатели остаточной деформации
- Гладкая равномерно окрашенная поверхность без дефектов
- Широкий диапазон температуры эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
- Изготовлены из качественного сырья термопластичного эластомера (ТЭП) на основе SEBS
- Превосходная озоно-, UV-стойкость
- Высокая механическая прочность к ударам, к растяжению
- Гарантийный срок эксплуатации уплотнителей более 10 лет в соответствии с ГОСТ 30778-2001
- Уплотнители ТЭП SEBS химически устойчивы к действию растворителей, щелочей, бытовых моющих средств

ELM01000.1








Артикул	Цвет	Упаковка, м
ELM01000.1B	Бежевый RAL 1015	
ELM01000.1R	Темно- коричневый RAL 8017	
ELM01000.1W	Белый 9016	
ELM01000.1G	Серый RAL 7040	250 м
ELM01000.1S	Черный RAL 9011	230 M
ELM01000.1RAL1001	Бежевый RAL 1001	
ELM01000.1RAL8028	Коричневый RAL 8028	
ELM01000.1RAL9001	Кремово-белый RAL 9001	

ELM01527







Артикул	Цвет	Упаковка, м
ELM01527B	Бежевый RAL 1015	
ELM01527R	Темно- коричневый RAL 8017	
ELM01527W	Белый RAL 9016	400 м
ELM01527G	Серый RAL 7040	
ELM01527S	Черный RAL 9011	




УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ




ELM01573






Артикул	Цвет	Упаковка, м
ELM01573B	Бежевый RAL 1015	
ELM01573R	Темно-коричневый RAL 8017	
ELM01573W	Белый RAL 9016	250 м
ELM01573G	Серый RAL 7040	
ELM01573S	Серый RAL 9011	



ELM0884



Артикул	Цвет	Упаковка, м
ELM0884.1B	Бежевый RAL 1001	
ELM0884.1R	Темно-коричневый RAL 8017	400
ELM0884.1RAL1015	Слоновая кость RAL 1015	400 м
ELM0884.1W	Белый RAL 9010	

www.tbm.ru 85




УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ


() ELEMENTIS

ELM01572






Артикул	Цвет	Упаковка, м
ELM01572B	Бежевый RAL 1015	
ELM01572R	Темно-коричневый RLA 8017	
ELM01572W	Белый RAL 9016	400 м
ELM01572G	Серый RAL 7040	
ELM01572S	Черный RAL 9011	



ELM0419.1







Артикул	Цвет	Упаковка, м
ELM0419.1B	Бежевый RAL 1015	
ELM0419.1R	Темно-коричневый RAL 8017	
ELM0419.1W	Белый RAL 9016	250 м
ELM0419.1G	Серый RAL 7040	
ELM0419.1S	Черный RAL 9011	




УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ




Артикул	Толщина стекла, мм	Упаковка, м
ELM0988N		
ELM01310N	4	300
ELM00453N		


ELM0988N



ELM01310N



ELM0453N



www.tbm.ru 87