

**ТБМ**Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей**LIGNUM**

Наши передовые технологии работают для Вас!

Техническая информация

Lignum® 5003 Лак для паркета, лестниц и половой доски на водной основе

Описание продукта

Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и финишного лака. Сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами: стойкостью на истирание и царапание, имеет высокую эластичность. Имеет высокую стойкость к воде, жиру, алкоголю, моющим средствам.

Область применения

Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия паркета, деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых внутри помещений.

Технические данные

физическое состояние:	жидкость
цвет:	бесцветный
вязкость поставочная:	25 сек по ВЗ-4
плотность	1,04 кг/л
сухой остаток:	около 34%
срок хранения:	Гарантийный срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре выше +05°C – 9 месяцев
твёрдость по Кёнигу	140 с
стойкость покрытия к царапанию по ISO 1518	следы отсутствуют при нагрузке на иглу 300 г
стойкость к истиранию	1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 40 мг/1000 циклов по Таберу (CS17)
степень блеска	20..25 Глосс по Гарднеру 60°

Указания по переработке

подготовка поверхности	шлифовка Р120.. Р150, обеспыливание
условия нанесения	температура окружающей среды не ниже + 15°C. Межслойная сушка – 1 час. После нанесения первого слоя поверхность отшлифовать тонкой шкуркой зерном Р 180.. Р 240. После нанесения последнего слоя – ходить в мягкой обуви можно через 12 часов. Ставить мебель, настилать ковры – через 3 суток. Полной твёрдости лак достигает через 3 суток
метод нанесения	шпатель, кисть
нанесение	перед нанесением лак перемешать, наносить в 3..4 слоя шпателем или кистью
разбавитель	вода
очистка инструментов	до высыхания состава отмываются водой

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15
e-mail: tbm@tbm.ru,
<http://www.lkm.tbm.ru>

07/2015

**ТБМ**Лакокрасочные материалы
для мебели и деревянных дверей**LIGNUM**

Наши передовые технологии работают для Вас!

Меры безопасности

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Информация для заказа

Название продукта	Заказной артикул	Норма упаковки
LIGNUM 5003-25 Лак для паркета, лестниц и половой доски	LIG5003/15-25	5 кг
LIGNUM 5003-25 Лак для паркета, лестниц и половой доски	LIG5003/24-25	20 кг

Представленная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязательной.
Перед использованием необходимо произвести тестовое нанесение данного продукта в условиях конкретного производства.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru<http://www.lkm.tbm.ru>

Lignum® 5003 Лак для паркета, лестниц и половой доски

07/2015

стр. 2 из 2